

ISOBELL® SKIM

Rasante liscio minerale
IN PASTA PRONTA ALL'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rasante minerale liscio in pasta ideale per il sistema di protezione ISOBELL da umidità di risalita, muffe e condense da utilizzarsi in interno.

COMPOSIZIONE

Silicato di potassio stabilizzato, inerti silicei, sabbia di quarzo a granulometria controllata 0,2 mm ed additivi vari in contenuto tale da garantire l'adempimento di parametri fisici quali: permeabilità ed idrorepellenza.

CONSUMO

0,3 - 0,4 kg/m² per la finitura liscia.

ESSICCAZIONE

Secco al tatto	6 ore
Secco profondità	24-48 ore

Dati riferiti a 20° C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura.



SCHEDA

IMPIEGO

Impasto minerale al silicato di potassio, ideale per la rasatura liscia a seguito della posa del sistema ISOBELL® con adesivi rasanti PLAST oppure BIOMIX. Per la sua natura minerale ad adesione chimica, rivoluziona il concetto di adesione al supporto, penetrando profondamente nelle porosità del muro per poi reagire con i suoi componenti e formare un insieme "silicatizzante" unico e indissolubile. Favorisce la naturale diffusione dell'umidità ambientale attraverso l'intonaco grazie alla sua ottima traspirabilità. Il prodotto non attaccabile dalle muffe è ideale per interno dove si vuole intervenire per il risanamento di pareti ammalorate.

Può essere applicato su tutti i tipi di intonaco così come sulle superfici di ogni tipo di manufatto edile come: calcestruzzo, malte cementizie, prefabbricati, precompressi leggeri, legno, masonite, faesite e strutture analoghe. Opere in ferro dovranno essere preventivamente trattate con prodotti inibitori di corrosione, mentre alluminio, leghe leggere e plastica necessitano un trattamento protettivo preliminare. Per superfici nuove eliminare l'eventuale polvere, trattare con fondo fissativo BINDER, mentre per superfici vecchie togliere sudiciume ed unto, asportare vecchie pitture non aderenti, raschiare, spazzolare fino a trovare la parte sana del sottofondo e procedere poi all'impregnazione con il prodotto BINDER.

Assicurarsi sempre che le superfici siano perfettamente asciutte e prive di efflorescenze prima di procedere alla rasatura finale.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere mescolato solo lentamente prima dell'utilizzo e può essere applicato direttamente sulle superfici preventivamente preparate. Appositamente formulato per la regolazione ed il rivestimento delle superfici edili interne, ideale per la correzione termoigrometrica di murature, ambienti interni. Terminata la posa della membrana ISOBELL® ed eseguita la rasatura con almeno due mani di PLAST oppure BIOMIX attendere la completa asciugatura e solo successivamente procedere alla finitura liscia. Utilizzare una spatola ideale per le finiture lisce e con la stesura di uno strato del prodotto, cercando di consumare 0,3-0,4 kg/m², uniformare la superficie. Ad asciugatura terminata per avere un effetto estremamente liscio si potrebbe procedere a carteggiare.

CONSERVAZIONE

24 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5° C e i + 35° C.

TEME IL GELO

CONFEZIONE: 10 kg

MANIFATTURA DEL SEVESO S.p.A

Via: Vespucci, 20 | 24046 Osio Sotto (BG)

T: +39 035 881950 | www.isobell.it | info@isobell.it

 **MADE IN ITALY**