



ISOBELL PURE+

Detergente antimuffa per superfici murali

SCHEDA TECNICA data di compilazione: 14/10/2026 Rev.2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente professionale per la pulizia di pareti e superfici murali interessate da muffe, alghe e funghi, prima dei cicli di risanamento ISOBELL.

COMPOSIZIONE

Emulsione acquosa contenente additivi attivi contro funghi, alghe e muffe.

CONDIZIONI AMBIENTALI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura: 8 - 30°C;
Umidità relativa: max 80%

ASPETTO

Liquido a bassa viscosità, lattiginoso incolore, totalmente solubile in acqua.

DILUIZIONE e pH

pH 13 . Pronto all'uso NON DILUIRE

CONSUMO

7-10 mq/l In funzione della porosità del supporto.

La resa può variare in base alla irregolarità delle superfici da trattare.

ESSICCAZIONE

Secco profondità	24-48 ore
Sovrapplicazione	2-3 ore

Dati riferiti a 20° C e 65% di U.R. i tempi di essiccazione dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura.

CONSERVAZIONE E MISCELAZIONE

Si conserva per 12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 8° C e i + 35° C. Teme il gelo. Escludere miscelazione con altri prodotti. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche e le qualità del prodotto.

CONFEZIONE

1Litro - 6 contenitori in scatola di cartone per un totale di 6 litri

METODI E STRUMENTI

Applicare con pennello, rullo o a spruzzo. Pulire con acqua subito dopo l'utilizzo.



ISOBELL
LIVE YOUR COMFORT

IMPIEGO

La formazione di muffe sulle pareti rappresenta una problematica comune in molte abitazioni. PURE+ è il ciclo sviluppato per rimuovere le muffe dalle superfici murali prima del trattamento ISOBELL, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza riportate in etichetta.

L'utilizzo di biocidi è fondamentale per combattere gli organismi nocivi per la salute umana e animale, oltre che per prevenire il degrado dei materiali naturali o fabbricati. Tuttavia, è essenziale impiegarli in modo responsabile per evitare rischi ambientali e sanitari.

Ad esempio, l'acqua di lavaggio delle attrezzature utilizzate non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali, per prevenire contaminazioni. Inoltre, i contenitori che contengono residui di prodotto devono essere smaltiti in conformità con le normative vigenti, attraverso canali autorizzati.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare utilizzando un pennello o un rullo, assicurandosi di coprire uniformemente l'area interessata. Lasciare agire il prodotto per alcune ore, rispettando i tempi indicati in etichetta.

Successivamente, rimuovere con cura eventuali efflorescenze indesiderate mediante pulizia o spazzolatura. Procedere quindi alla pitturazione utilizzando prodotti specifici antimuffa e antialga.

Si ricorda che il prodotto, in quanto biocida, svolge la sua funzione durante l'applicazione e fino alla completa asciugatura. È fondamentale rispettare i tempi di asciugatura indicati per consentire al prodotto di agire efficacemente contro muffe, alghe e microrganismi. Evitare di procedere alla tinteggiatura quando il prodotto è ancora umido, per evitare interferenze tra i biocidi attivi e la pittura di finitura.

Infine, considerando che il supporto potrebbe risultare indebolito dal trattamento, è consigliabile non attendere troppo tempo prima di applicare le mani di finitura, per garantire un risultato ottimale e una maggiore durabilità del lavoro.

AVVERTENZE

- Non mescolare con prodotti a base cloro e non applicare prodotti a base cloro.
- Data l'elevata alcalinità del prodotto, coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special modo vetri, ceramica, mattoni, ecc., per evitare danneggiamenti.
- Non applicare in caso di pioggia, minaccia di pioggia, facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare sul supporto bagnato o umido con una contrazione superiore al 85%.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Usare tale e quale, non aggiungendo materiali estranei.

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.



VOCE DI CAPITOLATO

PURE+

Trattamento antimuffa con sistema PURE+

Esecuzione di trattamento specifico per la rimozione della muffa su superfici murali interne o esterne, comprendente:

Pulizia preliminare del supporto e rimozione di efflorescenze.

Applicazione del biocida PURE+ mediante pennello o rullo, con rispetto dei tempi di asciugatura per l'azione completa del prodotto.

Finitura con due mani di pittura specifica antimuffa e antialga.

Il prodotto richiede il corretto smaltimento di contenitori e residui secondo normativa vigente.

NORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto ISOBELL.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.isobell.it.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MANIFATTURA DEL SEVESO.



Manifattura del Seveso Spa
Via A. Vespucci 20
24046 Osio Sotto BG
info@isobell.it
www.isobell.it

