ISOBELL PURE+

Detergente antimoho para superficies murales

FICHA TÉCNICA fecha de emisión: 14/10/2026 Rev.2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detergente profesional para limpiar paredes y superficies murales con moho, algas y hongos, antes de los ciclos de saneamiento ISOBELL.

COMPOSICIÓN

Emulsión acuosa con aditivos activos contra hongos, algas y moho.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

Temperatura: 8 - 30°C;
Humedad relativa: máx. 80%

ASPECTO

Líquido de baja viscosidad, lechoso incoloro, totalmente soluble en agua.



DILUCIÓN y pH

pH 13 . Listo para usar NO DILUIR

CONSUMO

7-10 m^2/l según la porosidad del soporte.

El rendimiento puede variar según la irregularidad de las superficies.

SECADO

Secado en profundidad 24-48 horas
Repintado 2-3 horas

Datos a 20° C y 65% de H.R.; los tiempos de secado dependen estrictamente de las condiciones de humedad y temperatura.

ALMACENAMIENTO Y MEZCLA

Se conserva 12 meses en sus envases originales bien cerrados y almacenados a cubierto, protegidos del sol directo, a una temperatura entre + 8° C y + 35° C. Sensible a las heladas. No mezclar con otros productos: alteraría sus características y cualidades.

ENVASE

1 litro - 6 envases en caja de cartón, total 6 litros

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS

Aplicar con brocha, rodillo o pistola. Limpiar con agua justo después del uso.

ISOBELL
LIVE YOUR COMFORT

USO

El moho en las paredes es un problema común en muchas viviendas. PURE+ es el ciclo desarrollado para eliminar el moho de las superficies murales antes del tratamiento ISOBELL, respetando las indicaciones de seguridad de la etiqueta.

El uso de biocidas es fundamental para combatir los organismos nocivos para la salud humana y animal, y para prevenir el deterioro de materiales naturales o fabricados. Sin embargo, es esencial usarlos de forma responsable para evitar riesgos ambientales y sanitarios.

Por ejemplo, el agua de lavado de las herramientas no debe verterse al suelo ni a aguas superficiales, para evitar contaminaciones. Además, los envases con residuos de producto deben eliminarse según la normativa vigente, a través de canales autorizados.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

APLICACIÓN

Aplicar el producto directamente sobre las superficies con brocha o rodillo, cubriendo uniformemente la zona. Dejar actuar unas horas, respetando los tiempos indicados en la etiqueta.

Después, eliminar con cuidado las eflorescencias limpiando o cepillando. Pintar luego con productos específicos antimoho y antialgas.

Recuerde que el producto, como biocida, actúa durante la aplicación y hasta el secado completo. Es fundamental respetar los tiempos de secado indicados para que el producto actúe eficazmente contra moho, algas y microorganismos. No pintar con el producto aún húmedo, para evitar interferencias entre los biocidas activos y la pintura de acabado.

Por último, como el soporte puede quedar debilitado por el tratamiento, conviene no esperar demasiado para aplicar las manos de acabado, para un resultado óptimo y una mayor durabilidad del trabajo.

ADVERTENCIAS

- No mezclar con productos a base de cloro ni aplicar productos a base de cloro.
- Dada la alta alcalinidad del producto, cubrir con cuidado todas las superficies contiguas a la que se pinta, en especial vidrios, cerámica, ladrillos, etc., para evitar daños.
- No aplicar con lluvia o amenaza de lluvia, en fachadas expuestas a sol directo (usar lonas en los andamios) ni con viento fuerte.
- No aplicar sobre soporte mojado o húmedo con una contracción superior al 85%
- No aplicar sobre soportes helados o en fase de deshielo.
- Se recomienda usar mano de obra especializada.
- Usar tal cual, sin añadir materiales ajenos.

La información y las prescripciones anteriores, aunque responden a nuestra mejor experiencia, son en todo caso orientativas y deberán confirmarse con aplicaciones prácticas exhaustivas; por tanto, antes de usar el producto, el usuario debe determinar si es adecuado para el uso previsto y asume toda responsabilidad derivada de su uso.

WATER-BASED

SOLVENT-FREE

ISOBELL

LIVE YOUR COMFORT

TEXTO PARA PLIEGO DE CONDICIONES

PURE+

Tratamiento antimoho con el sistema PURE+

Tratamiento específico para eliminar el moho en superficies murales interiores o exteriores, que incluye:

Limpieza previa del soporte y eliminación de eflorescencias.
Aplicación del biocida PURE+ con brocha o rodillo, respetando los tiempos de secado para la acción completa del producto.
Acabado con dos manos de pintura específica antimoho y antialgas.
Eliminar correctamente envases y residuos según la normativa vigente.

AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede reproducirse en otro documento de proyecto, pero dicho documento no podrá en ningún caso sustituir ni completar la Ficha Técnica vigente en el momento de aplicar el producto ISOBELL.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en www.isobell.it.

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES DE ESTA FICHA TÉCNICA O DERIVADOS DE ELLA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MANIFATTURA DEL SEVESO.

WATER-BASED

SOLVENT-FREE

Manifattura del Seveso Spa
Via A.Vespucci 20
24046 Osio Sotto BG
info@isobell.it
www.isobell.it

EN 13984:2013