ISOBELL PURE+

Nettoyant antimoisissure pour surfaces murales

FICHE TECHNIQUE date d'émission : 14/10/2026 Rév.2

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant professionnel pour murs et surfaces murales touchés par moisissures, algues et champignons, avant les systèmes d'assainissement ISOBELL.

COMPOSITION

Émulsion aqueuse contenant des additifs actifs contre champignons, algues et moisissures.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température : 8 - 30°C ;
Humidité relative : max 80 %

ASPECT

Liquide peu visqueux, laiteux incolore, entièrement soluble dans l'eau.



DILUTION et pH

pH 13 . Prêt à l'emploi NE PAS DILUER

CONSOMMATION

7-10 m^2/l selon la porosité du support.

Le rendement peut varier selon l'irrégularité des surfaces à traiter.

SÉCHAGE

Sec à cœur 24-48 heures
Recouvrement 2-3 heures

Données à 20° C et 65 % d'H.R. ; les temps de séchage dépendent étroitement des conditions de d'humidité et de température.

STOCKAGE ET MÉLANGE

Se conserve 12 mois dans les emballages d'origine bien fermés, stockés à l'abri, protégés du soleil direct, à une température entre + 8° C et + 35° C. Craint le gel. Ne pas mélanger avec d'autres produits, ce qui altérerait ses caractéristiques et qualités.

CONDITIONNEMENT

1 litre - 6 flacons en carton, soit 6 litres au total

MÉTHODES ET OUTILS

Appliquer au pinceau, rouleau ou pulvérisateur. Nettoyer à l'eau aussitôt après usage.

ISOBELL
LIVE YOUR COMFORT

UTILISATION

Les moisissures sur les murs sont un problème courant dans de nombreux logements. PURE+ est le système conçu pour éliminer les moisissures des surfaces murales avant le traitement ISOBELL, dans le respect des consignes de sécurité de l'étiquette.

L'utilisation de biocides est essentielle pour combattre les organismes nuisibles à la santé humaine et animale et pour prévenir la dégradation des matériaux naturels ou manufacturés. Il est toutefois essentiel de les employer de façon responsable pour éviter les risques environnementaux et sanitaires.

Par exemple, l'eau de lavage des outils ne doit pas être rejetée dans le sol ou les eaux de surface, afin d'éviter toute contamination. Les récipients contenant des résidus de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations en vigueur, par des filières agréées.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

APPLICATION

Appliquer le produit directement sur les surfaces à traiter au pinceau ou au rouleau, en couvrant uniformément la zone concernée. Laisser agir quelques heures, en respectant les temps indiqués sur l'étiquette.

Ensuite, éliminer soigneusement les efflorescences indésirables par nettoyage ou brossage. Puis peindre avec des produits spécifiques antimoisissure et anti-algues.

Rappel : en tant que biocide, le produit agit pendant l'application et jusqu'au séchage complet. Il est essentiel de respecter les temps de séchage indiqués pour qu'il agisse efficacement contre moisissures, algues et micro-organismes. Ne pas peindre tant que le produit est encore humide, pour éviter toute interférence entre les biocides actifs et la peinture de finition.

Enfin, le support pouvant être fragilisé par le traitement, il est conseillé de ne pas trop attendre avant d'appliquer les couches de finition, pour un résultat optimal et une meilleure durabilité de l'ouvrage.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas mélanger avec des produits chlorés et ne pas appliquer de produits chlorés.
- Vu la forte alcalinité du produit, protéger soigneusement toutes les surfaces adjacentes à celle à peindre, notamment vitres, céramique, briques, etc., pour éviter tout dommage.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou menace de pluie, sur façades en plein soleil (prévoir des bâches sur les échafaudages) ni par vent fort.
- Ne pas appliquer sur support mouillé ou humide avec une teneur supérieure à 85 %
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel.
- Il est conseillé de faire appel à une main-d'œuvre spécialisée.
- Utiliser pur, sans ajout de matériaux étrangers.

Les informations et prescriptions ci-dessus, bien que reflétant notre meilleure expérience, sont dans tous les cas purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques probantes ; avant d'utiliser le produit, l'utilisateur est donc tenu de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'emploi prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son usage.

WATER-BASED

SOLVENT-FREE

ISOBELL

LIVE YOUR COMFORT

TEXTE DE PRESCRIPTION

PURE+

Traitement antimoisissure avec le système PURE+

Traitement spécifique d'élimination des moisissures sur surfaces murales intérieures ou extérieures, comprenant :

Nettoyage préalable du support et élimination des efflorescences.
Application du biocide PURE+ au pinceau ou au rouleau, en respectant les temps de séchage pour une action complète du produit.
Finition en deux couches de peinture spécifique antimoisissure et anti-algues.
Le produit exige l'élimination correcte des récipients et résidus selon la réglementation en vigueur.

MENTIONS LÉGALES

Le contenu de la présente Fiche Technique peut être reproduit dans un autre document de projet, mais le document ainsi obtenu ne pourra en aucun cas remplacer ou compléter la Fiche Technique en vigueur au moment de l'application du produit ISOBELL.

La Fiche Technique la plus récente est disponible sur notre site www.isobell.it.

TOUTE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE FICHE TECHNIQUE OU EN DÉCOULANT EXCLUT LA RESPONSABILITÉ DE MANIFATTURA DEL SEVESO.

WATER-BASED

SOLVENT-FREE

Manifattura del Seveso Spa
Via A.Vespucci 20
24046 Osio Sotto BG
info@isobell.it
www.isobell.it

EN 13984:2013